



ASSOFLEX®
Revêtement épais flexible
pour extérieur

DÉFINITION

Revêtement épais flexible à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse pour la protection et la décoration des façades.

PROPRIETES

Excellente résistance aux agressions climatiques. Haut pouvoir opacifiant et garnissant. Laisse respirer le support. Très facile à appliquer. Haute adhérence. Durable et Imperméable. Souple et élastique.

LOCALISATION

Extérieure

MATERIELS D'APPLICATION

Brosse, Rouleau texturé à poils longs, Pistolet.

DILUTION

Texture lisse : à l'eau de 5 à 15%

Texture granulée : sans dilution.

SUPPORT

S'applique sur tous types de supports classiques : Béton, plâtre, ciment, enduit, ancienne peinture, plafonds et murs.

DONNEES TECHNIQUES

Présentation	Peinture aqueuse
Teinte	Blanc. Palettes de couleurs Asso à teinter par machine de coloration.
Densité	1.30 - 1.35
Viscosité	16000-17000 Cp à 25°C
Liant	Copolymère acrylique
Extrait sec en poids	60 % environ
Séchage	HP : 1 – 2 H, Sec: 3 à 4 H à 20°C et 65% HR
Lavabilité et lessivabilité	Très bonne

PREPARATION DE SUPPORT

Le support doit être conforme aux normes: propre, sec, dur et cohésif.

Ancien support: Ponçage, grattage, nettoyage et dépoussiérage, «éliminer boue, salissures et autres substances étrangère» Poncer les fonds brillants et appliquer une couche d'impression FISSATIVO dilué à 200%.

Nouveau support: Eliminer les particules non adhérentes, les dépoussiérer, appliquer une couche d'impression FISSATIVO dilué à 200%.

APPLICATION

Après traitement préalable approprié, appliquer au rouleau à poils courts une couche ASSO FLEX légèrement diluée, avant séchage de produit revenir pour créer le motif avec un rouleau texturé : nid d'abeille....

RENDEMENT

Texture lisse: 3 à 3.5kg/m².

Texture granulée: 1kg/m².

NETTOYAGE DU MATERIELS

À l'eau immédiatement après usage.

PRECAUTIONS À OBSERVER

Température d'application supérieure à 5°C.

CONDITIONNEMENT CONSERVATION

Seau de 5kg, 20kg et 25Kg.

1 an dans son emballage hermétique d'origine à l'abri du gel et des températures élevées.



La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les conseils donnés, ne sont qu'une valeur indicative.