

## DÉFINITION

Peinture décorative aqueuse polyvalente à base d'eau, aux effets mouchetés, chic et métallisés. Sa texture finement grainée et douce au toucher procure une ambiance subtile et raffinée.

## PROPRIETES

Facile à appliquer, sans odeur, reflet métallique, durable, transpirant. Lavable et pouvant être repeint avec tout type de peinture à l'eau.

## LOCALISATION

Intérieure.

## MATERIELS D'UTILISATION

Spalter (pinceau plat), taloche Inox, brosse.

## DILUTION

Prêt à l'emploi.  
En cas de besoin, peut être dilué jusqu'à 5%.

## SUPPORT

s'applique sur tous types de supports classiques : Béton, enduits ciment, enduit plâtre, pierre, brique, plâtre, plaque de plâtre, plafonds, bois...

## RENDEMENT

5 m<sup>2</sup>/kg pour les deux couches.

## DONNEES TECHNIQUES

Présentation	Peinture décorative intérieure à effet métallisé.
Teinte	Argent, doré. Palettes de couleurs Asso Décoration à teinter par machine de coloration.
Densité	1.02
Viscosité	3000-7000 cP
Liant	Acrylique pur
Séchage	HP : 1H, Sec: 3 H à 20°C et 65% HR
Délai de recouvrement	24 H.
Lavabilité	Bonne

## PREPARATION DE SUPPORT

Le support doit être sain, propre, sec, dur et cohésif.

**Ancien support:** Ponçage, grattage et dépeussierage suivi d'une couche d'impression FISSATIVO TRANSPARENT dilué à 200% et une couche d'enduit RASA LISCIO en cas de besoin.

**Nouveau support:** Eliminer les particules non adhérentes, les dépeussier puis dégrossir avec RASA PRO et finir avec RASA LISCIO afin d'avoir un support bien lisse.

## APPLICATION

Après traitement préalable approprié de support, appliquer au rouleau une couche opacifiante de PRIMER GALASSIA et laisser sécher. Mélanger le produit GALASSIA avec de L'ADDITIVO GOLD ou SILVER suivant votre couleur préférée. Étaler le produit mélangé au spalter ou au pinceau plat, avant séchage complet revenir pour crée le décor en spatulant légèrement la surface avec une taloche.

## NETTOYAGE DU MATERIELS

A l'eau immédiatement après usage.

## PRECAUTIONS A OBSERVER

Température d'application entre 5 et 35°C.  
Éviter de travailler dans un local très ventilé.

## CONDITIONNEMENT CONSERVATION

1Kg, 2.5Kg, 5kg et 20kg.  
Conserver 1 an en emballage hermétique d'origine.  
Stocker à l'abri du gel et des températures élevées.



La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les conseils donnés, ne sont qu'une valeur indicative.